

# ACCESSFORCE

## (FORCE-MATIC)

Motor para PUERTAS DE GARAJE

# AccessPRO®



### Accesorios Incluidos:



• Control remoto para visera botones (ACCESSVR01)

• Control remoto DE 3 botones (ACCESSRC02)

### Fuerza y Confiabilidad

#### Conectividad

---

- **Tecnología RF.-** Permite controlar el abre puertas de garaje, de forma remota

#### Características

---

- **Motores** Confiables duraderos y potentes.
- **Motor con** transmisión de cadena o banda de calidad industrial.
- **Garantía:** de 1 año para el motor. 1 año para partes.

#### Seguridad y protección

---

- Monitorea electrónicamente la puerta y la asegura al detectar una apertura forzada.
- Si algo interrumpe el rayo mientras la puerta se está cerrando, ésta retrocede automáticamente antes de hacer contacto. Si se obstruye el rayo la puerta no se cerrará.

### Accesorios Opcionales:

- Control de Pared (ACCESSWS01) Puede conectar el abre puertas del garaje
- Barrera Fotoeléctrica Medida de seguridad para la puerta de garaje
- Riel tipo C (ACCESSRAILC3)
- Riel tipo T (ACCESSRAILT3)

# ESPECIFICACIONES GENERALES

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

### DIMENSIONES

- 50.8 X 30.48 X 25.4 cm
- Altura máxima de la puerta desde 2.4 -5 metros
- Fuerza máxima del motor 100 Kg

### RADIO CONTROL

- Sistema de codificación: botón de código de receptor y luz indicadora.
- Control remoto de tres botones
- Alcance: 100ft (30 m) aproximadamente
- Temperatura de operación: -40 °C a 65.5 °C
- Frecuencia:
- Control remoto: banda de 433 MHz
- Receptor: Código de seguridad de frecuencia 344 MHz
- Código de seguridad Código Rodante

### SEGURIDAD

- Apertura de puerta/  
interrupción del haz de luz /  
Encendido de luces -Arranque  
lento / Parada suave
- Sensores de seguridad para  
inversión de marcha
- Apertura rápida para  
emergencias
- Inversión de cierre por seguridad
- Tope de seguridad de apertura

## ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS

### SISTEMA ELÉCTRICO

- Alimentación: 127VCA, 60Hz
- Corriente nominal: 1A
- Largo del cordón: 4ft (1.22m)

### CONSUMO ENERGÉTICO

- Aproximadamente 1V en modo pasivo\*
- Compatible con lámparas fluorescentes compactas de alto rendimiento

### TIPO DE LÓGICA

- Microcontrolador de estado sólido con supresor de picos

### ILUMINACIÓN

- Cantidad de lámparas: 1
- Potencia máxima: 100W
- Retardo de apagado regulable con temporizador de estado sólido

